

AUTONOME ROOKMELDERS: LEVENSDREDDENDE TECHNIEK!

Autonome rookmelders zorgen ervoor dat je gewaarschuwd wordt bij brand, ook 's nachts! De autonome rookmelders van Saval bieden geavanceerde detectietechnieken en een levensduur van 10 jaar. Professionele brandbeveiliging voor thuis!



**reddot award 2016
winner**

VEILIGHEID MAG MOOI ZIJN

De Cavius 2007 autonome rookmelder is onbetwist de top in thuisbeveiliging. De allerbeste detectietechniek, ondergebracht in de kleinste melder ter wereld die terecht onderscheiden is met de RED DOT design award.

De Cavius 2007 rookmelder meet elke 8 seconden of er gevaarlijke rookdeeltjes aanwezig zijn. Zodra er een abnormale rookconcentratie wordt waargenomen zorgt de ingebouwde 85dB alarmsirene ervoor dat de aanwezige personen gewaarschuwd worden.

En dat 10 jaar lang met de ingebouwde hoogwaardige Lithium batterij!

PLUSPUNTEN VAN DE CAVIUS 2007 MELDER

- + Geschikt voor iedere ruimte in huis (m.u.v. vochtige en stoffige ruimten)
- + Ingebouwde lithium batterij met een levensduur van min. 10 jaar
- + Schakelt na montage automatisch in
- + Gecombineerde test- en alarmpauzeknop
- + Stof- en insectenbestendige detectiekamer met RVS beschermrooster
- + Lege-batterij-waarschuwingssignaal gedurende 30 dagen
- + LED-lampje voor stroom- en alarmindicatie
- + Luid 85 decibel alarmsignaal

GOEDKEURINGEN

- + CE/CPD 0333-2016
- + EN 14604:2005
- + EN60065 ROHS

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda, Nederland.

Saval N.V.
Oostkaai 25/6
2170 Merksem, Antwerpen

t (03) 645 25 10
f (03) 644 34 44
sales@saval.be

saval.be



PRODUCTINFORMATIE CAVIUS 2007 MELDER

alarmsignaal	85dB @ 3 meter
storingsmelding	kort geluidssignaal elke 48 seconden
OK melding	kort lichtsignaal elke 48 seconden
testfunctie	geluid- en lichtsignaal indien melder OK
pauzefunctie bij alarm	onderdrukt geluidssignaal gedurende 10 min.
temperatuurbereik	+4°C tot +38°C
relatieve luchtvochtigheid	tot 90%rh
afmeting	Ø 40 mm hoogte 41 mm
bestelnummer	2881.861

**MEER RUIMTEN: KOPPELBARE MELDERS**

Autonome rookmelders zijn perfect geschikt voor de beveiliging van kleine woningen, vakantiewoningen, caravans en campers.

Voor grotere woningen en kleine bedrijfsgebouwen met meerdere ruimten moeten koppelbare rookmelders worden toegepast. Zodra één melder een brand detecteert dan zullen alle melders in alarm komen zodat ook personen in de andere ruimten tijdig gewaarschuwd worden.

Ook hiervoor heeft Saval uitstekend oplossingen: van koppelbare rook- en hitte melders met een draadloze dataverbinding tot complete gecertificeerde detectiesystemen.

Vraag onze specialisten wat voor jou de beste oplossing is!

VOORDELIG ALTERNATIEF: ASD-10Q

Onze ASD-10Q rookmelder voldoet eveneens aan de strenge eisen van de Europese norm EN14604. Sinds kort is ook deze melder voorzien van een vast gemonteerde Lithium batterij met een

**PRODUCTINFORMATIE ASD-10Q MELDER**

alarmsignaal	85dB @ 3 meter
storingsmelding	kort geluidssignaal elke 40 seconden
OK melding	kort lichtsignaal elke 360 seconden
testfunctie	geluidssignaal indien melder OK
pauzefunctie bij alarm	onderdrukt geluidssignaal gedurende 10 min.
temperatuurbereik	+5°C tot +38°C
relatieve luchtvochtigheid	tot 85%rh
afmeting	Ø 80 mm hoogte 48 mm
bestelnummer	2880.902