

CO MELDERS TEGEN HET ONZICHTBARE GEVAAR

Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar en reukloos dodelijk gas. Aangezien je koolmonoxide niet kunt zien, proeven of ruiken, kun je er aan bezwijken zonder dat je dat merkt. Onze Fire Angel CO melders bieden geavanceerde detectietechnieken en een levensduur van 10 jaar.



PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- + Betrouwbare, compacte koolmonoxide melders
- + Speciale elektrochemische sensor die lage concentraties koolmonoxide meet en zorgt voor een betrouwbare melding bij een te hoge concentratie koolmonoxide
- + Geen vals alarm veroorzaakt door normale verontreinigingen
- + Eenvoudig te installeren
- + 10 jaar garantie
- + Voorzien van 'einde levensduur' signaal

AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN W2-CO-10X

- + Draadloos met elkaar te verbinden tot 50 FireAngel rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders op één netwerk
- + Een knop voor test en pauze functie
- + Sleep Easy, lege batterij signaal 8 uur uitschakelen
- + Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 testknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft
- + Geïntegreerde, interventiebestendige montageplaat
- + Gemengd systeem compatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten)

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU



Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

t (076) 548 72 30
info@saval.nl

saval.nl



| | CO-9X-10-EUT | W2-CO-10X-EU |
|----------------------------|---|--|
| |  |  |
| voeding | 1 x 3V lithium batterij, niet vervangbaar | 10 jaar lithium batterij |
| detectie methode | Elektrochemische sensor | Elektrochemische sensor |
| technologie | Autonoom | Wi-Safe 2 |
| spanning | - | DC |
| alarm geluidsniveau | 85dB op 1 meter | 85dB op 1 meter |
| positionering | Muur, plafond, vrijstaand | Muur, plafond, plank |
| bedrijfstemperatuur | -10°C tot 40°C | + 4°C tot + 38°C |
| relatieve luchtvochtigheid | 30% to 90% RV | Tot 90% RH % niet condenserend |
| certificering | EN 50291-1:2010, EN 50291-2:2010, KM 551504, CE | EN-50291-2:2010 |
| afmeting melder (lxbxh) mm | 112 x 72 x 35 | 94 x 114 x 39,5 |
| gewicht | 106 gram | 186 gram |
| frequentie | - | 868 MHz |
| netwerk | - | Multi-directionele communicatie |
| compatibiliteit | Autonoom | Koppelbaar met alle Wi-Safe2 producten van FireAngel (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten) |
| bereik | - | 35m, max. 200m |
| bestelnummer | 2881021 | 2881865 |

MEER WETEN? VRAAG HET ONS!

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt over jouw specifieke situatie.

De technisch adviseurs van Saval kunnen je het nodige advies verstrekken om jouw organisatie en je personeel optimaal te beschermen.

Bel gerust met de specialisten van Saval: We know.

WI-SAFE 2 DRAADLOOS NETWERK

Het Wi-Safe 2 netwerk verbindt de melders met elkaar. Zodra één melder een brand of koolmonoxide detecteert, zullen alle melders een goed hoorbaar alarmsignaal afgeven.

De CO melders zijn draadloos koppelbaar met andere producten uit de Wi-Safe 2 serie (zowel 230V als op batterij), voor een snelle waarschuwing bij koolmonoxide in de gehele woning.

Zie voor onze koppelbare rook- en hittemelders productfolder 6.520.

INSTALLATIE

Je kunt de Fire Angel rook- en hittemelders moeiteloos zelf installeren. Met een paar drukken op de knop wordt de draadloze koppeling tot stand gebracht.