

FRAAIE VORMGEVING MET REVOLUTIONAIRE TECHNIEK

Met de Deco brandslanghaspels bewijst Saval dat topkwaliteit en design wel degelijk samengaan. Met twee uitvoeringsvormen past de Saval Deco haspel in elk interieur. De Deco-D haspel, met strak vormgegeven rode bladen biedt maximale herkenning en een goede bescherming van de slang. De Deco-S haspel met de moderne stalen spaakgeleiding past daarentegen uitstekend in interieurs met een onderscheidende architectuur. Beide typen kunnen in de Saval haspelkasten voor in- of opbouw geplaatst worden.



PLUSPUNTEN VAN DECO BRANDSLANGHASPELS

- + Drievoudig gescheiden lagering
- + Gewicht trommel hangt niet op wervoerende delen
- + Snelle montage
- + Fraai design
- + Deco-D: met strak vormgegeven rode bladen
- + Deco-S: met robuuste spaakgeleiding
- + Leverbaar in diverse varianten voor elke situatie
- + Standpijp vooraf leverbaar, dus vooraf te monteren

- + Geheel conform NEN-EN 671-1 en NEN-EN 694
- + Goedgekeurd door KIWA, voorzien van CE-keur

In de Saval Deco brandslanghaspels is een gepatenteerde waterdoorvoering en lagering toegepast. Samen met de keuze voor hoogwaardige materialen biedt dit een gemakkelijke installatie, uitstekende onderhoudsmogelijkheden en een lange levensduur.

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

t (076) 548 72 30
info@saval.nl

saval.nl



METALEN STANDPIJP: MONTAGE VOORAF

De metalen Deco standpijp wordt apart geleverd. Dit betekent dat de standpijp kan worden geplaatst en aangesloten in de ruwbouwfase, en dat pas na de eindafwerking van de bouw de haspeltrommel wordt geplaatst. Met deze werkwijze behoort bouwschade aan de haspeltrommels tot het verleden. De standpijp wordt geleverd met een knelaansluiting (22 of 28 mm) of met binnendraad (G3/4" of G1").

Op eenvoudige wijze kan de standpijp omgedraaid worden waardoor de wateraanvoer zowel van bovenaf als van onderaf mogelijk is. Op de wandconsole zijn de drie gescheiden rollagers gemonteerd. Indien nodig kunnen de lagers zonder speciaal gereedschap vervangen worden.

Het gewicht van de trommel rust met deze gepatenteerde constructie niet op het watervoerende binnenhuis, maar op de aparte rollagers. Hierdoor wordt slijtage aan de afdichtingen geminimaliseerd.

DECO-D HASPELTROMMELS

De Saval Deco-D haspeltrommels bestaan uit een sterke kunststof kern en stalen bladen, voorzien van RAL3000 coating aan voor- en achterzijde.

De trommel wordt voorzien van een hoogwaardige vormvaste slang (3/4" in 20 of 30 meter lengte en 1" in 30 meter) volgens NEN-EN 694 en een valbestendige straalpijp met ingebouwde draaiafsluiter met de standen dicht-sproeistraal-volle straal en een doorlaat van 7 resp. 10 mm.

Bij de haspeltrommel wordt de Deco-kap met de bedieningsinstructies, de slanggeleider en de straalpijphouder meegeleverd.

DECO-S HASPELTROMMELS

De Deco-S haspeltrommels hebben in plaats van haspelbladen open spaakgeleidingen van verzinkte massieve staaldraad. De Deco-S haspeltrommels worden geleverd in 3/4" uitvoering met 20 of 30 meter slanglengte.

ALGEMENE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| werkdruk trommel en standpijp | 12 bar |
| proefdruk trommel en standpijp | 18 bar |
| trommeldiameter | 600 mm |
| bevestigingsgaten standpijp | 2 x 10 mm |
| afstand bevestigingsgaten standpijp | 160 mm |
| materiaal muurconsole | staal verzinkt |
| materiaal haspelbladen Deco-D | staal voorzien van poedercoating |
| materiaal haspelbeugels Deco-S | staal verzinkt |
| materiaal slang | PVC met weefselversterking |
| materiaal standpijp | messing / koper verchroomd |
| materiaal afsluiter | messing vernikkeld |

| TYPE | SLANG | TROMMEL | OPBOUW- DIEPTE | STRAALPIJP DOORLAAT | BESTELNUMMER |
|----------|-------------|---------|-------------------|------------------------|--------------|
| Deco-D31 | 20 m x 3/4" | bladen | 130 mm | 7 mm | 8921.400 |
| Deco-D32 | 30 m x 3/4" | bladen | 150 mm | 7 mm | 8921.402 |
| Deco-D33 | 30 m x 1" | bladen | 245 mm | 10 mm | 8921.422 |
| Deco-S31 | 20 m x 3/4" | spaken | 130 mm | 7 mm | 8921.450 |
| Deco-S32 | 30 m x 3/4" | spaken | 150 mm | 7 mm | 8921.452 |

| TYPE STANDPIJP | AANSLUITING | LENGTE (ONDERZIJDE AFSLUITER – HART HASPEL) MM | BESTELNUMMER |
|----------------|-------------|---|--------------|
| Deco-22 | 22 mm knel | 453 | 8921.694 |
| Deco-28 | 28 mm knel | 466 | 8921.695 |
| Deco-3/4" | G3/4" | 445 | 8921.690 |
| Deco-1" | G1" | 460 | 8921.691 |

MONTAGE

Bij elke haspeltrommel en standpijp wordt een uitgebreide montage-instructie meegeleverd. De straalpijphouder kan tegenover de slanggeleider maar ook onder de bedieningshendel van de afsluiter worden geplaatst. Op deze wijze is de straalpijp vergrendeld in de rustpositie en moet eerst de afsluiter geopend worden voordat de gebruiker de straalpijp kan uitnemen en de slang kan uitlopen.