

# DE VEILIGE OPLOSSING VOOR GEVAARLIJKE VETBRANDEN

Branden van frituurvet en -olie staan bekend als gevaarlijke brandrisico's. Deze branden ontstaan doordat het vet of de olie oververhit raken, bijvoorbeeld door een vergeten frituurpan of een defecte thermostaat. Zodra het vet een temperatuur van ongeveer 350°C bereikt zal het spontaan ontbranden en kan het met normale blusmiddelen niet geblust worden. Saval heeft een speciale blusstof ontwikkeld waarmee frituurvet en -olie wél geblust kunnen worden: **Bioclass AF**.



## PLUSPUNTEN VAN BIOCLASS F6C SCHUIMBLUSSERS

- + Razendsnelle bluswerking
- + Volldig fluorvrij (0% PFAS)
- + Veilig blussen door de speciale nozzle
- + Met lans t.b.v. blussen op afstand of van de afzuigkap
- + Veilig bij gebruik op onder spanning staande elektrische apparatuur
- + Zeer geringe nevenschade na gebruik
- + Eenvoudige bediening, ook door minder ervaren gebruikers
- + Voorkomt herontsteking van het oververhitte vet

## AFDEKKENDE SCHUIMLAAG

Bioclass AF vormt razendsnel een dikke afdekkende schuimlaag op het hete vet, waardoor de vlammen in zeer korte tijd weggenomen worden. Vervolgens koelt Bioclass AF het oververhitte vet effectief af waardoor herontsteking voorkomen wordt. Bioclass AF wordt toegepast in draagbare blustoestellen met een inhoud van 6 liter. De 2 liter uitvoering voor compacte brandrisico's bevat Bioclass F3 blusschuim. Beide uitvoeringen bevatten 0% PFAS, waardoor het ook nog eens de meest milieuvriendelijke oplossingen zijn.

WE KNOW FIRE  
WE KNOW SAFETY  
WE KNOW YOU

Saval is al sinds 1925 een begrip in brandbeveiliging. Als enige Nederlandse producent is Saval in staat om steeds weer in te spelen op de specifieke omstandigheden bij elke klant. Met meer dan 100 buitendienst medewerkers is Saval bovendien altijd in de buurt. Het Saval hoofdkantoor en de geavanceerde productielijnen zijn gevestigd in Breda.

Saval B.V.  
Huifakkerstraat 22 | 4815 PN Breda  
Postbus 3499 | 4800 DL Breda

t (076) 548 72 30  
info@saval.nl

saval.nl



TYPE		F6C	B2C-F3
rijkstypekeurmerk		ja	ja
blusvermogen			
klasse A		13A	8A (en 34B)
klasse F		75F	5F
temp.gebied	°C	0 /+60	0 /+60
gewicht, gevuld	kg	10,1	4
grootste hoogte	mm	565	416
grootste breedte	mm	210	146
diameter cilinder	mm	162	110
proefdruk	bar	27	30
werkdruk bij 20°C	bar	14	14
spuittijd	s	35	20
worplengte	m	3	4
slanglengte, incl. spuitmond	mm	500	-
bestelnummer met lans		8905.865	8905.301

### VEILIGHEID VOOROP

Natuurlijk is een snelle en schone blussing belangrijk. Maar voor Saval is de veiligheid van de gebruiker het allerbelangrijkste. De Bioclass F6C blustoestellen zijn voorzien van een speciale nozzle waarmee de blusstof rustig op het brandende vet gebracht wordt zodat er geen heet vet opspat bij een blusactie. Met deze nozzle kan van een afstand van 2 meter geblust worden zodat de gebruiker geen onnodige risico's hoeft te nemen.

De professionele blustoestellen van Saval behouden een hoge spuitdruk tot de laatste druppel blusstof, zodat de gebruiker te allen tijde een veilige afstand kan houden.

### MET BLUSLANS VOOR EXTRA AFSTAND

De F6C wordt geleverd met een speciale roestvrijstalen bluslans. Hiermee heeft de gebruiker nog een halve meter extra afstand tot de te blussen vet- / oliebrand. Bovendien is deze lans erg handig om bijv. de afzuigkap boven de vet- / oliebrand te blussen.



F6C met bluslans

### ELEKTRISCHE APPARATUUR ONDER SPANNING

De speciale Bioclass schuimnozzle zorgt niet alleen voor een optimale schuimvorming, maar creëert ook een niet geleidende schuimstraal. Daardoor kunnen Bioclass blussers veilig gebruikt worden op elektrische apparatuur onder spanning, zoals keukenapparatuur, printers en schakelkasten.

### KWALITEIT

De Saval schuimblussers onderscheiden zich door blusvermogen, milieubesparing en kwaliteit. De hoge kwaliteit is het resultaat van een uitgekiend ontwerp en de juiste materiaalkeuze. De blusstof is onder constante druk opgeslagen in de cilinder en de gebruiker kan op de drukindicator van de schuimblussers tussentijds eenvoudig visueel controleren of de blustoestellen nog gevuld en gebruik gereed zijn.

### SCHOON EN MILIEUVERANTWOORD

Door de speciale schuimnozzle komt het schuim alleen dáár waar jij het wil hebben, en nergens anders. Na een blusactie kan het schuim eenvoudig worden opgeruimd met water. Het label Bioclass is het bewijs dat Bioclass slechts in zeer beperkte mate stoffen bevat die schadelijk zijn voor mens en milieu.



2 liter variant ook beschikbaar

### MEER WETEN? VRAAG HET ONS!

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. De technische adviseurs van Saval vertellen je graag welke Saval brandblusser bij jouw brandrisico het meest effectief is.

Bel gerust met de specialisten van Saval: We know.