

ESKALED TWIN: KRACHTPATSERS VOOR NOODGEVALLEN

In sommige situaties is zwaarder geschut nodig dan onze standaard ESKALED noodverlichtingsarmaturen om tot het gewenste verlichtingsniveau te komen. De ESKALED TWIN levert twee gerichte bundels helder licht waarmee vluchtroutes van grote hoogte verlicht kunnen worden. Onze tweeling kan echter ook ingezet worden om plaatselijk een hoog verlichtingsniveau te realiseren in noodsituaties, bijvoorbeeld in medische ruimten, controlekamers, calamiteitencentra, ICT ruimten en dergelijke.



EIGENSCHAPPEN VAN DE ESKALED TWIN

- + Hoge lichtopbrengst
- + TWIN units verstelbaar
- + Samen of apart te monteren
- + 1 uur autonomie
- + Testschakelaar op de voedingsunit
- + Onderhoudsvrije LED lichtbronnen

BELICHTING KRACHTPATSER

Met de ESKALED TWIN kan tot 200 lux verlichtingssterkte gerealiseerd worden op 2 meter hoogte, of nog altijd een zeer respectabele 5 lux op meer dan 12 meter hoogte!

In alle ESKALED armaturen worden industriële LED's gebruikt van zeer hoge kwaliteit, in combinatie met uitgekiende, energiezuinige elektronica. Daardoor behalen onze ESKALED armaturen een L90 B10 waarde van meer dan 100.000 uur!

WE KNOW FIRE
WE KNOW SAFETY
WE KNOW YOU

SK FireSafety Group levert alle hanteerbare producten voor brandbestrijding voor alle sectoren en gebruikers. Maar liefst 60% van onze producten wordt in eigen beheer ontwikkeld en in Nederland geproduceerd. SK FireSafety Group beschikt niet alleen over een landelijk netwerk van ruim 100 installatie- en onderhoudsmonteurs, maar ook over circa 20 technisch adviseurs die alle richtlijnen en wetgeving kennen, die voor jouw branche gelden. Wij durven dan ook te stellen dat wij vooroplopen als het gaat om het maken van risicoanalyses en het geven van advies op maat. Dankzij onze regionale aanpak, zijn we altijd bij je in de buurt.

Simplus brandbeveiliging
Robijn 710 | 3316 KE Dordrecht
Postbus 3100 | 3301 DC Dordrecht
t (078) 652 07 52
info@simplus.nl

simplus.nl



BEHUIZING KRACHTPATSER


De ESKALED TWIN is door zijn plaatstalen behuizing geschikt voor industriële omgevingen, maar ook voor tijdelijke bouwwerken, bouwplaatsen en ondergrondse bouwwerken zoals metrotunnels en parkeergarages.

MONTAGE: SAMEN OF APART

De ESKALED TWIN armaturen zijn voorgemonteerd op een stalen voedingsunit en kunnen op deze manier snel gemonteerd worden. Het is echter ook mogelijk om de ESKALED TWIN armaturen afzonderlijk te monteren en door middel van normale installatiekabels te verbinden met de voedingsunit. Dit is vooral handig wanneer de ESKALED TWIN armaturen op zeer grote hoogte of op ontoegankelijke plaatsen hangen; de voedingsunit met accu en testschakelaar kan dan op het normale begane grond niveau geplaatst worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

voltage	230V, 50/60Hz
licht bron	2x3 Power LED's
verbruik	5VA
laad aanduiding	groene LED
accu	onderhoudsvrije lood of High Temp type Ni-Cd accu blok
accu bescherming	Bij te hoge temperatuur, lage spanning, ontlading bescherming
brandtijd in nood	1 uur
temperatuur	0 - 40oC
vochtigheid	20 - 95% RH
behuizing	staal met poeder coating
kleur	RAL7047 Grijs
gewicht	4,5 kg (max)
verpakking	315 x 145 x 105 mm
Bestelnummer	2879880



Extra veiligheid in een grote ruimte.

Bijvoorbeeld in een fabriekshal na uitval van de standaard verlichting.

KOSTENBESPARING

Dankzij de LED techniek staan deze armaturen synoniem voor directe en aanzienlijke kostenbesparing op het gebied van energieverbruik. Door toepassing van NICD accu's is de milieubelasting van de ESKALED nog verder teruggebracht. Met deze kwaliteiten zijn zij eenvoudig toepasbaar voor elke eindgebruiker die kosten en het milieu wil sparen of gewoon een zeer goed signaleringsarmatuur nodig heeft.



MEER WETEN? VRAAG HET ONS!

Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van deze folder nog vragen hebt over jouw specifieke situatie. De technische adviseurs van Simplus vertellen je graag welk armatuur voor jouw situatie het meest geschikt is. Bel gerust met de specialisten van Simplus: We know.